

Baterías solares Sonnenschein

Baterías de plomo ácido reguladas por válvula para sistemas solares

Las baterías solares de Sonnenschein son muy potentes y confiables incluso en aplicaciones donde las condiciones son severas. Estas baterías se utilizan alrededor del mundo en ayudas a la navegación solares fijas y flotantes.

- Vida útil esperada superior a 7 años
- 800 ciclos de acuerdo con IEC 896-2
- Reciclables
- Libres de mantenimiento (no requieren recargas parciales)
- La tecnología de gel con rejilla permite una vida útil más prolongada que las baterías AGM o con electrolito líquido
- Protección contra descarga profunda
- Batería de gel que reduce considerablemente el riesgo de vertidos de ácido
- Diseño mecánico robusto, asas integradas para facilitar su manejo



Especificaciones/Información para realizar un pedido

| Tipo/Código de producto | Tensión nominal | Capacidad nominal C100 1.80 Vpc Ah | Corriente de descarga I100 A | Largo (l) máx. mm | Ancho (b/w) máx. mm | Altura hasta la parte superior de la tapa (h1) máx. mm | Altura incl. conectores (h2) máx. mm | Peso aprox. kg |
|-------------------------|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--|-------------------|
| S12/6.6 S | 12 | 6.60 | 0.06 | 152 | 65.5 | 94.5 | 98.4 | 2.60 |
| S12/17 G5 | 12 | 17.0 | 0.17 | 181 | 76.0 | - | 167 | 6.10 |
| S12/27 G5 | 12 | 27.0 | 0.27 | 167 | 176 | - | 126 | 9.60 |
| S12/32 G6 | 12 | 32.0 | 0.32 | 197 | 132 | 160 | 184 | 11.1 |
| S12/41 A | 12 | 41.0 | 0.41 | 210 | 175 | - | 175 | 14.6 |
| S12/60 A | 12 | 60.0 | 0.60 | 261 | 136 | 208 | 230 | 19.0 |
| S12/85 A | 12 | 85.0 | 0.85 | 353 | 175 | - | 190 | 26.8 |
| S12/90 A | 12 | 90.0 | 0.90 | 330 | 171 | 213 | 236 | 30.0 |
| S12/130 A | 12 | 130 | 1.30 | 286 | 269 | 208 | 230 | 39.0 |
| S12/230 A | 12 | 230 | 2.30 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67.0 |



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
L&A ILUMINACION, S.A. DE C.V.
TEL'S: 55+5363-4861 / 8381; 414-273-3741
www.lyailuminacion.com.mx